



CONNECT API

Dokumentation

[Sammanfattning](#)

Dokument för utvecklare. Rev 1

Nils Bourwall

Innehåll

Förord.....	2
Tillgängliga metoder.....	3
GetPackages.....	3
GetPackageSchema.....	4
CreateOrder.....	5
Datatyper / Schemas.....	6
GetPackageResult.....	6
OrderSchema.....	6
OrderDataItem (datafält).....	6
CreateOrderRequest.....	7
CreateOrderResult.....	7

Förord

För att kunna använda detta API krävs det en Connect användare med rättigheten: "API åtkomst", användare med denna rättighet får en API token genererad som i sin tur skall användas för att kommunicera med Connect API (X-Auth-Key).

Endpoints:

LIVE: <https://connect-api.a3.se>

TEST: <https://connect-api-staging.a3.se>

Tillgängliga metoder

Nedan finner du information om de tillgängliga funktioner i detta API.

GetPackages

/api/GetPackages

Typ: *GET*

GetPackages används för att hämta alla tillgängliga paket en användare har tillgång att beställa.

Parametrar:

Inga parametrar nödvändiga

Response: (Array med GetPackageResult)

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID
name	String	Beskrivande namn

Curl exempel:

```
curl -X GET -k -H 'X-Auth-Key: <token>' -H 'Content-Type: application/json' -i <endpoint>/api/GetPackages'
```

GetPackageSchema

/api/GetPackageSchema

Typ: GET

GetPackageSchema används för att hämta utförlig information om ett paket och vilka datafält som krävs för att skapa en beställning.

Parametrar:

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID

Response (OrderSchema):

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID
name	String	Paketets namn
products	String[]	Produkter inkluderade i paketet
data	OrderDataItem[]	Samling av datafält att använda vid beställning.

Curl exempel:

```
curl -X GET -k -H <token>' -H 'Content-Type: application/json' -i  
'<endpoint>/api/GetPackageSchema?predefinedPackageID=<PredefinedPackageID>'
```

CreateOrder

/api/CreateOrder

Typ: POST

CreateOrder används för att skapa en beställning.

OBS. kräver att användaren har rättigheter att skapa beställning via API.

Parametrar: (CreateOrderRequest)

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID
customerNumber	String	Kundnummer för det konto som beställningen skall utföras på.
data	Key/Value	Ett objekt som skall innehålla en samling av datafält att skicka med beställningen. Specifikation över tillgängliga datafält erhålls från GetPackageSchema där, Key skall vara värdet från OrderDataItem.name .

Response: (CreateOrderResult)

Parameter	Typ	Beskrivning
orderID	Integer	Beställnings ID
orderNumber	String	Beställningsnummer (används som referens)

Curl exempel:

```
curl -X POST -k -H 'X-Auth-Key: <token>' -H 'Content-Type: application/json' -i
<endpoint>/api/CreateOrder --data '{
  "predefinedPackageID": <predefinedPackageID>,
  "customerNumber": "<customerNumber>",
  "data": {
    "firstname": "<förnamn>",
    "lastname": "<efternamn>",
    "email": "<epostaddress>",
    "userGroup1": "<Användargrupp från allowedValues>",
    "alias": "<Användares namn>",
    "desiredActivationDate": "<yyyy-mm-dd>"
  }
}'
```

Datatyper / Schemas

Beskrivning av tillgängliga datatyper.

GetPackageResult

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID
name	String	Beskrivande namn

OrderSchema

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID
name	String	Paketets namn
products	String[]	Produkter inkluderade i paketet
data	OrderDataItem[]	Samling av datafält att använda vid beställning.

OrderDataItem (datafält)

Parameter	Typ	Beskrivning
name	String	Fältets namn, används som Key i CreateOrder
type	String	Typ av värde som fältet skall innehålla
defaultValue	String	Standardvärde, sätts automatiskt om inget värde har angetts i CreateOrder .
required	Boolean	Beskriver om fältet måste skickas med i CreateOrder eller ej.
allowedValues	String[]	Vissa fält har restriktioner för vilka värden som kan anges, skulle så vara fallet innehålla denna en samling av värden som tillåts.

CreateOrderRequest

Parameter	Typ	Beskrivning
predefinedPackageID	Integer	Paket ID
customerNumber	String	Kundnummer för det konto som beställningen skall utföras på.
data	Key/Value	Ett objekt som skall innehålla en samling av datafält att skicka med beställningen. Specifikation över tillgängliga datafält erhålls från GetPackageSchema där, Key skall vara värdet från OrderDataItem.name .

CreateOrderResult

Parameter	Typ	Beskrivning
orderID	Integer	Beställnings ID
orderNumber	String	Beställningsnummer (används som referens)