

Mitel 6869 SIP-telefon

Kraftfull, utbyggbar skrivbordstelefon med färgskärm och avancerad ljudbehandling

Viktiga funktioner

- Stöd för upp till 24 linjer
- 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-färgskärm med 480 x 272 bildpunkter
- HD-bredbandsljud
- 12 programmerbara menyknappar och 5 programmerbara, händelsestyrda systemknappar
- Inbyggt stöd för DHSG/EHS-headsets
- Stöd för löstagbart tangentbord och upp till tre expansionsmoduler
- XML-funktioner
- PoE klass



Mitel 6869 SIP-telefon är utformad för avancerade användare med höga krav på telefonen. Mitel 6869 stöder dagens höghastighetsnätverk genom dubbla Gigabit Ethernet-anslutningar. Den har en stor 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-färgskärm, 12 programmerbara menyknappar, 5 programmerbara, händelsestyrda systemknappar och inbyggt stöd för DHSG/EHS-headsets. Tack vare ett otroligt bra HD-ljud, förbättrat högtalarljud och avancerad ljudbehandling kan Mitel 6869 ge kristallklart ljud även vid högtalarsamtal. När telefonmodellen Mitel 6869 utrustas med ett löstagbart tangentbord som tillval och upp till tre expansionsmoduler blir den ett robust kommunikationsverktyg som kan öka produktiviteten på kontoret. Tack vare de anpassningsbara, programmerbara knapparna, XML-funktioner och en PoE klass 3-klassificering är Mitel 6869 en av de mest avancerade SIP-telefonerna för dagens kontorsmarknad.

Viktiga funktioner och fördelar

ENASTÅENDE LJUD

Alla SIP-telefoner i Mitels 6800-serie är utrustade med ljudtekniken Mitel Hi-Q som ger enastående prestanda och ljudkvalitet. Mitel 6869 integrerar HD-ljudcodecs, avancerad ljudbehandling och hårdvarukomponenter som stöder True HD-frekvensintervallet. Telefonen har enastående ljud, oavsett om du använder telefonluren, högtalarfunktionen eller headsetutgången och ger samtalen en kristallklar och naturlig kvalitet.

HÖGUPPLÖST FÄRGSKÄRM

Mitel 6869 har en ovanligt stor, högupplöst, bakgrundsbelyst LCD-skärm som ger optimerad visuell presentation och maximal produktivitet. 4,3-tums färgskärmen (480 x 272 bildpunkter) i kombination med ikonbaserade menyer och ett intuitivt användargränssnitt gör att de många kraftfulla telefonifunktionerna i Mitel 6869 är mycket lätta att använda.

FLEXIBLA ALTERNATIV FÖR ANSLUTNING AV HEADSET

Mitel 6869 stöder USB-anslutna headsets och har en innovativ headsetport som på ett unikt sätt erbjuder dubbelt stöd för DHSG/EHS och modulära headsetanslutningar med fyra stift. Användare med trådlösa headsets som stöder DHSG/EHS kan nu ansluta direkt till Mitel 6869 med standardkablar från andra tillverkare.

MILJÖVÄNLIG

Alla SIP-telefoner i Mitels 6800-serie är utformade med miljön i åtanke. Mitel 6869 stöder också tillval i form av en nätadapter som är kompatibel med effektivitetsnivå 5. Mitel 6800-serien förbrukar mindre förpackningsmaterial och materialet är tillverkat i 100 % återvunnet och biologiskt nedbrytbart material. Det gör den till en av marknadens mest miljövänliga SIP-telefoner.

Funktionsknappar

- 2 dedikerade linjeknappar med LED-lampor
- 12 programmerbara menyknappar med LED-lampor som kan anpassas för åtkomst till totalt 44 funktioner
- 5 händelsestyrda systemknappar som kan anpassas för åtkomst till totalt 24 funktioner
- 4-vägsnavigering knapp för valen Välj/OK
- Dedikerade funktionsknappar, t.ex.:
 - samtalslista, parkering, återuppringning, lägga på, infoknapp, alternativ, två volymknappar, sekretess (med LED) och högtalare/headset (med LED)
- Anpassningsbara fysiska knappar som tillval för anpassade knappkonfigurationer
- 5 alternativa tangenter, t.ex. DND, CFD, röstbrevlåda, L3, L4
- Inbyggd USB 2.0-anslutning

Ljud och kodecs

- Ljudtekniken Mitel Hi-Q
- Telefonlur anpassad för hörslinga
- Högtalarfunktion med full duplex
- Kodecs: G.711 μ -law / A-law, G.729, G.722, AMR*, AMR-WB (G.722.2)*, G.726, iLBC, BV16, BV32, L16
- Ekoreducering
- Användning av bekvämlighetsbrus
- Kompensation för paketförlust
- Mätning av röstkvalitet, inklusive MOS
- Stöd för USB, DHSG/EHS och 4-stifts modulärt headset

Skärm och indikatorer

- 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-färgskärm med 480 x 272 bildpunkter
- Intuitivt grafiskt användargränssnitt och lättanvända menyer
- Justerbar skärmljusstyrka för användning i olika typer av belysning
- Särskild LED-indikator för samtal/meddelande vänta

*licens krävs

Säkerhet

- Lösenord för inloggning av användare och administratörer
- Kryptering av konfigurationsfiler
- Konfigurationshämtning och webbhantering via HTTPS
- Telefonlås med pinkod
- Sammanfattad autentisering
- TLS (Transport Layer Security)
- SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol)

Funktioner för XML-API

- Skärmkontroll baserad på användaråtgärder och händelser
- Dynamisk telefonkonfiguration
- Dirigering av RTP-strömmar
- CTI-applikationer
- Omfattande XML-dokumentation och exempelappar

Språk

- Stöd för flera språk – svenska, engelska, franska, spanska, italienska, tyska
- Språkpaket finns att hämta för anpassning och ytterligare översättningar
- Landsspecifika uppringningstoner
- Teckenuppsättning latin 1 och latin 2

Protokoll

- IETF SIP (RFC3261) och tillhörande RFC:er
- SIP-standarder som uppfyller marknadens krav

Strömförsörjning

- PoE klass 3
- Nätadapterar med energiklass 5 finns tillgängliga
 - 87-00012AAA-A (Europa)
 - 87-00013AAA-A (Nordamerika)
 - D6700-0131-4820-förpackningsinnehåll (universal)

Nätverk och installation

- Dubbla 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-portar (LAN/PC)
- Manuell tilldelning av IP-adress eller tilldelning med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Flera DHCP-alternativ: 2, 12, 42, 43, 60, 66, 77, 120, 132, 159, 160
- Synkronisering av datum och tid med SNTP
- Stöd för QoS (Quality of Service) – IEEE 802.1 p/Q VLAN- och prioritetstagning, ToS (Type of Services) och DSCP (Differentiated Services Code Point)
- Integrerad HTTP/HTTPS-server för webbadministration och underhåll, inklusive inbyggt felsökningsavsnitt
- Central provisionering av användarkonfigurationsfiler – TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- Stöd för TR-069
- Stöd för redundanta server
- DNS-SRV
- Stöd för reservproxyserver/reservregistrator
- Stöd för RTCP (RFC1889)
- RTP-strömmar för personsökning och snabbtelefonförelämnings
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED

Förpackningens innehåll

- Mitel 6869 SIP-telefon (80C00003AAA-A)
- Telefonlur och sladd
- Justerbart ställ för två vinklar (35 ° och 60 °)

Tillbehör

- M685 LCD-expansionsmodul (80C00007AAA-A)
- M680 pappersexpansionsmodul (80C00010AAA-A)
- K680 QY-tangentbord (80C00008AAA-A)
- K680 QZ-tangentbord (80C00013AAA-A)
- K680 AY-tangentbord (80C00014AAA-A)
- Vägghöjningsset (80C00011AAA-A)

